

W4 CANOPY



Caratteristiche estándar Serie W4 Canopy

- Filtro purificador P61 y cartucho filtrante de acero inoxidable regenerable
- Filtro de alta presión para eliminar partículas y aceite (acero inoxidable)
- Separador de condensado en 2.ª, 3.ª y 4.ª etapa (acero inoxidable)
- Intercoolers (acero inoxidable)
- Postenfriador (acero inoxidable)
- Válvula principal de mantenimiento de presión
- Válvula de seguridad en todas las etapas.
- Cabina insonorizada
- Panel de carga extraíble equipado con: manómetro de control de presión del cilindro, Grifos de 4 palancas, con mangueras de carga Din 200 Bar + reductor Din/Int
- Tapa extraíble de la base para facilitar las operaciones de mantenimiento
- Descarga automática
- Arranque y parada automáticos o manuales
- Protección contra sobrecarga térmica para motor eléctrico.
- Sensor de nivel mínimo de aceite con tope
- Sensor de seguridad con parada en caso de apertura del panel (lado ventilador) durante el funcionamiento
- Panel de control compuesto por: 4 manómetros que indican la presión de las cuatro etapas
- Sistema de control con PLC
- YΔ comenzando
- Refrigeración para climas tropicales con ventilación eléctrica forzada con nr. 02 aficionados
- Calidad del aire conforme a EN 12021:2014

Equipo opcional

- Control electrónico con pantalla táctil PLC
- Sistema de doble presión (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
- ▫ Cabina de acero inoxidable ▫ Mangueras de carga adicionales
- ▫ Cartucho filtrante desechable

ALKIN Modelo	Pressione di Esercizio		FAD (Free Air Delivery)			Potenza Installata Trifase		RPM	Stadi	Cilindri	Peso Kg	Dimensioni (cm)		
	Bar	Psi	Lt/min	m³/h	Cfm	HP	KW					L	P	H
W4	225	3260	450	27	16	10	7,5	600	4	3	800	96	128	172
	225	3260	600	36	21	15	11	740	4	3	810	96	128	172
	225	3260	700	42	24,9	20	15	830	4	3	810	96	128	172
	310	4500	600	36	21	15	11	720	4	3	815	96	128	172
	310	4500	685	41	24	20	15	830	4	3	815	96	128	172
	310	4500	850	51	30	25	18,5	850	4	3	1000	96	128	172
	310	4500	950	57	33	30	22	900	4	3	1020	96	128	172
	415	6000	628	38	22	20	15	830	4	3	820	96	128	172

Informamos a nuestros amables clientes que las características técnicas de los compresores pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



ALKIN COMPRESSORS ITALIA

distributore esclusivo Antonio Persico

Tel. +39 0832 612824 Cell. +39 338 9130100

Email: info@alkinitalia.it - www.alkinitalia.it